

# Armadio a pavimento 19"

per cablaggio strutturato e telecomunicazioni



## La linea di armadi che risponde pienamente alle esigenze degli installatori

Gli armadi **Intellinet** sono il frutto di un progetto innovativo che soddisfa le esigenze del cablaggio strutturato nelle reti di dati e telecomunicazioni.

-  **Versatilità:** coppia di montanti 19" anteriori e posteriori regolabili provvisti di unità numerate; ingresso cavi sul tetto e sulla base; zoccolo cieco da 100 mm con pannelli asportabili; sportello sul fondo per favorire il passaggio dell'aria.
-  **Robustezza:** garantisce portata statica fino a 500 Kg (220 Kg su ruote) grazie alla struttura portante completamente in acciaio da 2 mm e angolari di rinforzo stampati a freddo da 3 mm.
-  **Montaggio rapido:** pannelli laterali e posteriori ciechi e asportabili dotati di serratura ad un 1/4 di giro; porta in vetro temprato conforme UNI EN12150-1 reversibile con serratura e cerniere a sgancio rapido.
-  **Grado di protezione** IP20 secondo la norma EN 60529.
-  **Accessori:** ampia gamma di accessori per soddisfare le esigenze di progettisti ed installatori.



MASSIMA VERSATILITÀ



LOOK BICOLORE



UNITÀ NUMERATE

italiana <sup>QUALITÀ</sup>

**MADE IN ITALY** prodotto certificato CE secondo la norma EN 62208 e realizzato secondo i seguenti standard internazionali: IEC 297-1/2/3; EN 61439-1; EN 60529; EN 12150-1 e nel rispetto della normativa ISO 9001:2008

 **INTELLINET**  
NETWORK SOLUTIONS  
[www.intellinet.it](http://www.intellinet.it)



# Armadio a pavimento 19"

per cablaggio strutturato e telecomunicazioni



600 e 800 mm di profondità e larghezza



## Caratteristiche tecniche:

- Robusto armadio con montanti da 2 mm e innovativi angolari da 3 mm
- Pannelli e porta facilmente smontabili
- Porta anteriore reversibile con cerniere a sgancio rapido e maniglia con serratura a chiave
- Pannelli laterali ciechi removibili con sistema ¼ di giro
- Pannelli posteriori ciechi o grigliati all'80%
- Tetto predisposto con foratura per sistema di ventilazione e provvisto di ingresso cavi
- Fondo predisposto per ingresso cavi e dotato di sportello che chiuso permette di appoggiare apparati come UPS, aperto favorisce l'aerazione
- Completo di coppia di montanti 19" anteriori e posteriori con unità numerate
- Con zoccolo cieco (h. 100 mm) o piedini
- Capacità di portata statica 500 kg, 220 kg su ruote
- Grado di protezione IP20
- Include kit di messa a terra
- Colore RAL7035 (grigio) o RAL9005 (nero)

Imballo cartone con film trasparente per immediata constatazione dell'integrità del prodotto



## Accessori:

per perfette soluzioni di cablaggio il Network Rack è configurabile con tutti gli accessori Intellinet.

Disponibile con porta in vetro o forata a doppio battente



CODICE	U	INGOMBRO			UTILI		colore	porta anteriore	pannello posteriore	base
		L mm	P mm	H mm	L mm	P mm				
I-CASE EP-2060GT	20	600	600	1079	486	575	grigio	vetro	cieco	piedini
I-CASE EP-2060BKT	20	600	600	1079	486	575	nero	vetro	cieco	piedini
I-CASE EP-2760GT	27	600	600	1390	486	575	grigio	vetro	cieco	zoccolo
I-CASE EP-2760BKT	27	600	600	1390	486	575	nero	vetro	cieco	zoccolo
I-CASE EP-3360GT	33	600	600	1656	486	575	grigio	vetro	cieco	zoccolo
I-CASE EP-3360BKT	33	600	600	1656	486	575	nero	vetro	cieco	zoccolo
I-CASE EP-4260GT	42	600	600	2057	486	575	grigio	vetro	cieco	zoccolo
I-CASE EP-4260BKT	42	600	600	2057	486	575	nero	vetro	cieco	zoccolo
I-CASE EP-2780GT	27	600	800	1390	486	775	grigio	vetro	cieco	zoccolo
I-CASE EP-2780BKT	27	600	800	1390	486	775	nero	vetro	cieco	zoccolo
I-CASE EP-3380BKT	33	600	800	1656	486	775	nero	vetro	cieco	zoccolo
I-CASE EP-3880GT	38	600	800	1879	486	775	grigio	vetro	cieco	zoccolo
I-CASE EP-3880BKT	38	600	800	1879	486	775	nero	vetro	cieco	zoccolo
I-CASE EP-4280GT	42	600	800	2057	486	775	grigio	vetro	cieco	zoccolo
I-CASE EP-4280BKT	42	600	800	2057	486	775	nero	vetro	cieco	zoccolo
I-CASE EPX-428GTX	42	800	800	2057	686	775	grigio	vetro	cieco	piedini
I-CASE EPX-428BKK	42	800	800	2057	686	775	nero	vetro	cieco	piedini
I-CASE EPX-428BKV	42	800	800	2057	686	775	nero	1 anta grigliata	grigliato 80%	piedini
I-CASE EPX-428BK2	42	800	800	2057	686	775	nero	2 ante grigliate 75%	grigliato 80%	piedini
I-CASE EPX-478BKK	47	800	800	2279	686	775	nero	vetro	cieco	piedini

