

# Switch Gigabit Ethernet PoE+ 8 porte con 2 porte RJ45 Uplink e display LCD

Display LCD, IEEE 802.3at /af Compatibile con Power over Ethernet (PoE+/PoE), 130 W, Endspan, Installabile a rack 19"

Part No.: **561303**

## Caratteristiche:

- Fornisce alimentazione e connessione dati fino a otto periferiche di rete PoE
- Consente di risparmiare tempo e denaro, fornendo dati e corrente tramite cavi di rete esistenti
- Rilevamento automatico della velocità ottimale delle porte 10/100/1000 Mbps
- Display LCD per un facile accesso al monitoraggio dello stato PoE in tempo reale
- Compatibile IEEE 802.3at/af RJ45 PoE/PoE+ sulle porte di uscita
- Alimentazione in uscita fino a 30 Watt per porta\*
- Modalità estensione PoE manuale (riduce la velocità di rete ed estende il supporto PoE a 250 m)
- Modalità VLAN manuale (consente alle porte da 1 a 8 di essere isolate le une dalle altre)
- Potenza budget PoE di 130 watts
- Due porta RJ45 uplink
- Supporta periferiche PoE compatibili IEEE 802.3at e IEEE 802.3af (access point wireless, telefoni VoIP, IP Camera)
- Supporta rilevamento IEEE 802.3at/af e corto circuito, protezione contro sovraccarico e alto voltaggio
- Conforme con le specifiche IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet EEE)
- La tecnologia di risparmio energetico permette di disattivare le porte inutilizzate e regolare i livelli di potenza a seconda della lunghezza del cavo
- Tutte le porte RJ-45 supportano Auto-MDIX (auto uplink)
- Architettura Store and forward switching
- IEEE 802.3x controllo di flusso per la modalità full duplex
- Supporta fino a 8192 MAC address, Auto Learning e Auto Aging
- Ventola di raffreddamento per ventilazione
- Include staffe per fissaggio a rack 19"
- Tre anni di garanzia

## Specifiche:

### Standard

- IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet)
- IEEE 802.3ab (Rete Gigabit a coppie Twistate)
- IEEE 802.3af (Power over Ethernet 802.3af Type 1)
- IEEE 802.3at (Power over Ethernet 802.3at Tipo 2)
- IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet EEE)
- IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet)
- IEEE 802.3x (controllo del flusso per la modalità full duplex)

### Informazioni generali

- Supporta:
  - 10Base-T
  - 100Base-TX
  - 1000Base-T
- Filtro di pacchetti / velocità di inoltra:
  - 1.488.000pps (1000 Mbps)
  - 148,800 pps (100 Mbps)
  - 14,880 pps (10 Mbps)
- MAC address: 8192
- Buffer di memoria: 2 MB
- Velocità Backplane: 20 Gbps
- Architettura switch: store and forward
- MTBF: > 50,000 ore
- Display:
  - Tipo: LCD
  - Risoluzione: 128 x 64 pixel
  - Area di visualizzazione: 37 mm x 23 mm (1.69" x 0.9")
- Ventilazione
  - Una ventola di raffreddamento
- Piedinatura delle porte di uscita RJ45 (dati + alimentazione)
  - IEEE Alternativa A
  - Pin 1: Vport [-]
  - Pin 2: Vport [-]
  - Pin 3: Vport [+]
  - Pin 4: inutilizzato
  - Pin 5: inutilizzato
  - Pin 6: Vport [-]
  - Pin 7: inutilizzato
  - Pin 8: inutilizzato
- Certificazioni: FCC Classe A, CE, RoHS

### LED

- Alimentazione
- PoE
- Collegamento/attività/velocità

### Alimentazione

- Input: 100 ~ 240 V AC, 50 to 60 Hz
- Consumo: 140 watts (massimo)

### Caratteristiche fisiche

- Chassis in metallo
- Dimensioni: 280 (L) x 179 (P) x 45 (A) [mm]
- Peso: 2.5 kg

### Informazioni fisiche

- Temperatura d'esercizio: 0 - 40°C
- Temperatura di stoccaggio: -40° - 70°C
- Umidità di esercizio: 10 – 90% senza condensa
- Umidità di stoccaggio: 5 - 90% senza condensa

#### Contenuto della confezione

- Switch Gigabit Ethernet PoE+ 8 porte con 2 porte RJ45 Uplink e display LCD
- Cavo di alimentazione
- Manuale d'uso
- Staffe rack 19"

