

Convertitore A/V USB-C Multiporta - Hub MST

USB-C Maschio a HDMI, DP e VGA Femmina; supporta modalità Mirror, Extended e Video-Wall fino a 4K@30Hz (HDMI & DP), 1080p (VGA); Nero

Part No.: **152990**

Caratteristiche:

- Supporta risoluzione 4K@60Hz su connessione DisplayPort, 4K@30Hz su HDMI e 1080p su VGA
- Supporta risoluzione fino a 4K@60Hz (UHD) su connessione DisplayPort
- Fornisce risoluzione fino a 4K@30Hz (UHD) su connessione HDMI
- Offre risoluzione fino a 1080p (HD) su connessione VGA
- Supporta fino a tre uscite video simultaneamente in modalità Mirror, Extended e Video-Wall
- La modalità Video-Wall usa tre schermi come se fosse uno unico per un'esperienza coinvolgente; richiede una scheda grafica che supporti la funzione video-wall
- Mac OS X supporta modalità Mirror fino a due schermi e la modalità Extended solo su uno schermo
- Plug and Play; non richiede alimentatore esterno
- Garanzia un anno

Specifiche:

Standard e certificazioni

- DP 1.2 su USB-C
- HDCP 2.2
- CTS 1.4a
- CE
- FCC
- RoHS2

Connessioni

- Una USB-C maschio (ingresso)
- Una HDMI Femmina (uscita)
- Una DisplayPort femmina (uscita)
- Una VGA femmina (uscita)

Segnale entrata/uscita

- Ingresso segnale video: 0.5 – 1.0 V p-p
- Massimo single-link range: 5.4 Gbps, con risoluzione 3840x2160 a 30 Hz
- Uscita video: HDCP 2.2

Risoluzioni Video

- HDMI: 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p/4K@30Hz
- DisplayPort: 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p/4K@60Hz
- VGA: 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p

Caratteristiche fisiche

- Lunghezza del cavo: 150 mm
- Dimensioni: 42 x 88 x 14 mm
- Peso: 49 g
- Alloggiamento: plastica

Informazioni ambientali

- Temperatura d'esercizio: 0 – 40°C
- Temperatura di stoccaggio: -20 – 60°C
- Umidità (senza condensa): 0 – 96%

Requisiti di sistema

- Windows XP/Vista//7/8.1/10
- Scheda grafica DP 1.2

Contenuto della confezione

- Convertitore A/V USB-C Multiporta - Hub MST
- Manuale utente

