Caricatore da muro - 45 W

Porta USB-C Power Delivery (fino a 45 W), porta di ricarica USB-A (fino a 2.4 A), Bianco
Part No.: 180146

Caratteristiche:

- Soluzione per la ricarica di due dispositivi grazie alla porta USB-C Power Delivery (PD 3.0) e alla porta di ricarica USB-A
- Ricarica due differenti dispositivi simultaneamente usando la quantità di potenza ideale
- La porta USB-C PD fornisce fino a 45 W per ricaricare notebook, laptop, Ultrabook, tablet o altri dispositivi tramite USB-C
- La porta USB-A fornisce fino a 5 V / 2.4 A per la ricarica rapida di dispositivi portatili
- Protezione contro sovraccarico, sovracorrente e surriscaldamento
- Design compatto, portatile ed elegante ideale anche in viaggio
- Garanzia un anno

Specifiche:

Standard e certificazioni
• USB 2.0
• PD 3.0
• FCC
• UL
• CE
• RoHS
• WEEE

Porte
• Una USB-C con Power Delivery (PD 3.0)
• Una USB-A

Informazioni generali
• Ingresso AC: 100 – 240 V; 50 – 60 Hz
• Uscita USB-C: 5 - 20 V; massimo 3 A; 45 W
• Voltaggio / settaggio della corrente (massimo):
- USB-C:
- 5 V / 3 A
- 9 V / 3 A
- 12 V / 3 A
- 15 V / 3 A
- 19 V / 2.25 A
- 20 V / 2.25 A
- USB-A:
- 5 V / 2.4 A

Caratteristiche entrata:

Per maggiori informazioni sui prodotti per Manhattan, consultate il vostro rivenditore locale o vistate il sito www.manhattan-products.com. Tutti i nomi dei prodotti o dei servizi qui menzionati sono marchi di fabbrica o marchi registrati appartenenti ai loro rispettivi proprietari. La distribuzione e la riproduzione di questo documento, l'uso e la divulgazione del materiale qui contenuto sono proibiti, senza specifica autorizzazione.

• Tensione nominale AC: 100 - 240 V
• Intervallo di frequenza: 50 - 60 Hz (±1 Hz)
• Corrente: ? 1 A a 100 VAC 60 HZ

Caratteristiche uscita:
• Tensione nominale: 5/9/12/15/19/20 V
• Corrente: 3 A massimo (con tensione costante)
• Potenza nominale: massimo 45 watt
• Tensione di superamento: ? 5%

Caratteristiche di protezione:
• Cortocircuito (SCP) con modalità di ripristino automatico
• Sovratensione (OVP) con modalità di ripristino automatico
• Sovracorrente (OCP) - limite di corrente: 150% (max)
• Sovratemperatura (OTP)

Caratteristiche fisiche
• Dimensioni: 6.5 x 6.5 x 2.9 cm
• Peso: 0.14 kg
• Alloggiamento: plastica

Informazioni ambientali
• Temperatura d'esercizio: 0 - 30°C
• Temperatura di stoccaggio: -20 - 65°C
• Umidità (senza condensa): 10 - 90 %

Contenuto della confezione
• Caricatore da muro - 45 W
• Manuale utente



Per maggiori informazioni sui prodotti per Manhattan, consultate il vostro rivenditore locale o vistate il sito www.manhattan-products.com. Tutti i nomi dei prodotti o dei servizi qui menzionati sono marchi di fabbrica o marchi registrati appartenenti ai loro rispettivi proprietari. La distribuzione e la riproduzione di questo documento, l'uso e la divulgazione del materiale qui contenuto sono proibiti, senza specifica autorizzazione.





Per maggiori informazioni sui prodotti per Manhattan, consultate il vostro rivenditore locale o vistate il sito www.manhattan-products.com. Tutti i nomi dei prodotti o dei servizi qui menzionati sono marchi di fabbrica o marchi registrati appartenenti ai loro rispettivi proprietari. La distribuzione e la riproduzione di questo documento, l'uso e la divulgazione del materiale qui contenuto sono proibiti, senza specifica autorizzazione.