Chargeur mural pour alimentation - 60 W

Port d'alimentation USB-C (jusqu'à 60 W), port de charge USB-A (jusqu'à 2.4 A), noir
Part No.: 180214

Caractéristiques:

- Port d'alimentation USB-C (jusqu'à 45 W), port de charge USB-A (jusqu'à 2.4 A), noir
- Permet de charger simultanément jusqu'à deux appareils différents, avec une énergie potentielle idéale
- Un port USB-C PD apportant jusqu'à 60 W, afin de charger un ordinateur portable, un notebook, un ultrabook, une tablette ou un autre appareil alimenté par USB-C
- Un port USB-A apportant un courant jusqu'à 5 V / 2.4 A, pour pouvoir charger rapidement un appareil portable
- Protection contre la surchauffe, la surtension et la surcharge
- Un design compact, portable et stylisé, pour un transport plus facile
- Garantie de trois ans

Spécifications:

Normes et certifications
• USB 2.0
• PD 3.0
• FCC
• UL
• CE
• RoHS
• WEEE

Ports
• Un port USB-C avec alimentation (PD 3.0)
• Un port USB-A

Général
• Entrée Vca : 100 V – 240 V ; 50 – 60 Hz
• Sortie USB-C : 5 - 20 V ; maximum 3 A ; 60 W
• Paramétrage tension maximale :
- USB-C:
- 5 V / 3 A
- 9 V / 3 A
- 12 V / 3 A
- 15 V / 3 A
- 19 V / 3 A
- 20 V / 3 A
- USB-A:
- 5 V / 2.4 A

Caractéristiques d'entrée :

Pour plus d'informations sur les produits Manhattan, contactez votre revendeur local ou visitez www.manhattan-products.com. Tous les noms de produits ou services mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Distribution et reproduction de ce document, l'utilisation et la divulgation de son contenu, sont interdits, sauf autorisation expresse.

• Tension nominale CA : 100 - 240 V
• Gamme de fréquences : 50 – 60 Hz (±1 Hz)
• Courant : ? 1 A à 100 Vca 60 Hz

Caractéristiques de sortie :
• Tension nominale : 5 / 9 / 12 / 15 / 19 / 20 V
• Courant : 3 A maximum
• Puissance nominale : 60 W maximum
• Dépassement de tension : ? 5%

Caractéristiques de protection :
• Court-circuit (SCP) avec mode de récupération automatique
• Survoltage (OVP) avec mode de récupération automatique
• Surtension (OCP) - limite actuelle : 150% (max)
• Surchauffe (OTP)

Caractéristiques physiques
• Dimensions : 7 x 7 x 3 cm
• Poids : 0,16 kg
• Boîtier : plastique

Caractéristiques environnementales
• Température de fonctionnement : 0 – 30 °C
• Température de stockage : -20 – 65 °C
• Humidité de fonctionnement : 10 – 90% (sans condensation)

Contenu du pack
• Chargeur mural pour alimentation - 60 W
• Guide d'installation rapide





Pour plus d'informations sur les produits Manhattan, contactez votre revendeur local ou visitez www.manhattan-products.com. Tous les noms de produits ou services mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Distribution et reproduction de ce document, l'utilisation et la divulgation de son contenu, sont interdits, sauf autorisation expresse.





Pour plus d'informations sur les produits Manhattan, contactez votre revendeur local ou visitez www.manhattan-products.com. Tous les noms de produits ou services mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Distribution et reproduction de ce document, l'utilisation et la divulgation de son contenu, sont interdits, sauf autorisation expresse.