

# Caricatore da muro con connettore USB-C Power Delivery - 60 W

Connettore USB-C Power Delivery (fino a 60 W), porta di ricarica USB-A (fino a 2.4 A), Nero  
Part No.: **180238**

---

## Caratteristiche:

- Soluzione per la ricarica di due dispositivi grazie alla porta USB-C Power Delivery (PD 3.0) e alla porta di ricarica USB-A
- Ricarica due differenti dispositivi simultaneamente usando la quantità di potenza ideale
- Cavo USB-C con funzione PD fornisce fino a 60 W per ricaricare notebook, laptop, Ultrabook, tablet e altre periferiche alimentate tramite USB-C
- La porta USB-A fornisce fino a 5 V / 2.4 A per la ricarica rapida di dispositivi portatili
- Protezione contro sovraccarico, sovracorrente e surriscaldamento
- Design compatto, portatile ed elegante ideale anche in viaggio
- Garanzia un anno

## Specifiche:

### Standard e certificazioni

- USB 2.0
- PD 3.0
- FCC
- UL
- CE
- RoHS
- WEEE

### Connessioni

- Un cavo con connessione USB-C con Power Delivery (PD 3.0)
- Una porta USB-A

### Informazioni generali

- Ingresso AC: 100 – 240 V; 50 – 60 Hz
- Uscita USB-C: 5 - 20 V; massimo 3 A; 60 W
- Voltaggio / settaggio della corrente (massimo):
  - USB-C:
    - 5 V / 3 A
    - 9 V / 3 A
    - 12 V / 3 A
    - 15 V / 3 A
    - 19 V / 3 A
    - 20 V / 3 A
  - USB-A:
    - 5 V / 2.4 A

Caratteristiche entrata:

- Tensione nominale AC: 100 - 240 V
- Intervallo di frequenza: 50 - 60 Hz ( $\pm 1$  Hz)
- Corrente: ? 1 A a 100 VAC 60 HZ

Caratteristiche uscita:

- Tensione nominale: 5/9/12/15/19/20 V
- Corrente: 3 A massimo (con tensione costante)
- Intervallo di potenza: 60 watt massimo
- Tensione di superamento: ? 5%

Caratteristiche di protezione:

- Cortocircuito (SCP) con modalità di ripristino automatico
- Sovratensione (OVP) con modalità di ripristino automatico
- Sovracorrente (OCP) - limite di corrente: 150% (max)
- Sovratemperatura (OTP)

Caratteristiche fisiche

- Dimensioni: 7 x 7 x 3 cm
- Peso: 0.22 kg
- Alloggiamento: plastica

Informazioni ambientali

- Temperatura d'esercizio: 0 - 30°C
- Temperatura di stoccaggio: -20 - 65°C
- Umidità (senza condensa): 10 - 90 %

Contenuto della confezione

- Caricatore da muro con connettore USB-C Power Delivery - 60 W
- Manuale utente



