

MST Hub – Adaptateur USB-C vers Dual DisplayPort

USB-C mâle vers deux ports DP; supporte les modes miroir, étendu et mur vidéo ; 4K@30Hz; noir

Part No.: **152952**

Caractéristiques:

- Supporte la résolution 4K@30Hz (Ultra-Haute-Définition, UHD), vidéo full 3D et Deep Color
- Supporte les modes Miroir, Etendu ou Mur Vidéo
- Le mode miroir duplique l'écran de l'ordinateur sur les affichages connectés
- Le mode étendu étend le bureau aux affichages connectés
- Le mode mur vidéo utilise deux écrans comme un seul pour une meilleure expérience d'immersion ; nécessite une carte graphique qui supporte la fonction Mur Vidéo
- Le Mac OS X supporte le mode Miroir sur jusqu'à deux affichages et le mode Etendu sur un écran seulement
- Plug-and-Play ; ne requiert aucune alimentation externe
- Garantie de trois ans

Spécifications:

Normes et certifications

- DP 1.2 sur USB-C
- HDCP
- CE
- FCC
- RoHS2

Connexions

- (1) USB-C mâle (entrée)
- (2) DisplayPort femelle (sortie)

Entrée/sortie de signal

- Signal vidéo d'entrée : 0,5 à 1 V p-p
- Signal DDC d'entrée : 5 V p-p (TTL)
- Portée maximale de simple liaison : 5,4 Gbits/s et résolution 3840x2160 à 30 Hz
- Sortie vidéo : HDCP

Résolutions vidéo

- 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p/4K@30Hz

Caractéristiques physiques

- Longueur du câble : 195 mm
- Dimensions : 60 x 49 x 12 mm
- Poids : 49 g

- Boîtier : plastique

Caractéristiques environnementales

- Température de fonctionnement : 0 – 40 °C
- Température de stockage : -20 – 60 °C
- Humidité (sans condensation) : 0 – 96%

Configuration requise

- Windows XP/Vista/7/8.1/10
- Carte graphique DP 1.2

Contenu du pack

- MST Hub – Adaptateur USB-C vers Dual DisplayPort
- Guide d'installation rapide

