HDMI™/DVI-Adapterkabel

Video-Adapter zwischen HDMI™ und DVI-D

Erleben Sie Filme und Spiele klar, hochauflösend und umwerfend. Was dieses Kabel mit einem Videosignal anstellt? Nichts. Aber das macht es sehr gut. Dank reiner Materialien, präziser Verarbeitung und moderner Technik überträgt es digitale Videosignale zwischen HDMI™ und DVI-D. So sind Sie sicher, dass Ihr Bildsignal so ankommt, wie es gedacht war.

- **überträgt digitale Videosignale in beide Richtungen**
- **reine Kupferleiter und 2-fach Schirmung für klare Signalqualität**
- **Full HD-TV bis zu 1080p**
- **24-Karat vergoldete Kontakte für minimale Übertragungswiderstände**

clicktronic® entertainment. pure.

casual




Technische Daten


Anschlüsse	
Steckermaterial:	3-fach umspritztes PVC / ABS
Kontaktmaterial:	24-Karat-vergoldet
Schirmung:	ja
Anschluss 1, Typ:	HDMI™ Stecker (Typ A)
Anschluss 1, Steckerlänge (mm):	42,1
Anschluss 1, Steckerbreite (mm):	20,4
Anschluss 1, Steckerhöhe (mm):	11,4
Anschluss 2, Typ:	DVI-D Stecker (24+1-polig)
Anschluss 2, Steckerlänge (mm):	51,1
Anschluss 2, Steckerbreite (mm):	40,1
Anschluss 2, Steckerhöhe (mm):	16,8
Kabel	
Typ:	Rundkabel
Länge (m):	1 | 2 | 3 | 5 | 7,5 | 10 | 15 | 20
Material Innenleiter:	OFC (sauerstofffreies Kupfer)
Durchmesser Innenleiter (mm):	1 x 0,250 (1-3 m) 1 x 0,343 (5 m) 1 x 0,440 (7,5-20 m)
AWG:	30 (1-3 m) 28 (5-7,5 m) 26 (10-20 m)
Anzahl Schirmungen:	2 x
Typ 1. Schirmung:	Aluminium-Folie
Typ 2. Schirmung:	Kupfer-Geflecht 112 Adern x 0,10 mm Querschnitt
Material Außenmantel:	hochelastisches PVC
Durchmesser Außenmantel (mm):	6,0 (1-3 m) 7,3 (5-7,5 m) 8,0 (10-20 m)
Knickschutz:	beidseitig
Signalübertragung	
Übertragungsarten:	digitale Videosignale
max. Bandbreite (MHz):	195
max. Übertragungsrate (Gbit/s):	4,95
max. Auflösung:	Full HD (1080p), QXGA (2048 x 1536)
unterstützte Farbräume:	16/24 Bit RGB/YUV
weitere unterstützte Standards:	Full HD (1080i/p), HD ready (720i/p), SDTV (480i/p)
Wellenwiderstand (Ω):	100
Signalrichtung (einstellbar):	HDMI > DVI, DVI > HDMI
Allgemein	
Betriebstemperatur von / bis (°C):	-10 / +80
Garantie (Jahre):	10


HDMI™ Stecker (Typ A)



DVI-D Stecker (24+1-polig)



Kabelquerschnitt



Schaltplan



Designed in Germany

10 Years Warranty High-Quality Assurance

OFC 99,99% Oxygen Free Copper

24 Carat Gold Anti Resistance Connections

2x Cable Shielding

HDMI™/DVI-Adapterkabel

Video-Adapter zwischen HDMI™ und DVI-D

clicktronic®
entertainment.
pure.

Artikelnr.	Kabellängen (m)	Verpackung (Maße in mm)	Gewicht (kg)	Abbildung	EAN Code
70340	1.00	Einzelkarton: 185 x 80 x 25 Export VPE (40 Stk.): 400 x 295 x 235	Einzelkarton: 0.12 Export VPE: 6.30		4 040849 703409
70341	2.00	Einzelkarton: 185 x 80 x 35 Export VPE (30 Stk.): 425 x 270 x 235	Einzelkarton: 0.17 Export VPE: 6.20		4 040849 703416
70342	3.00	Einzelkarton: 185 x 180 x 40 Export VPE (24 Stk.): 400 x 285 x 435	Einzelkarton: 0.28 Export VPE: 8.30		4 040849 703423
70343	5.00	Einzelkarton: 185 x 180 x 55 Export VPE (20 Stk.): 400 x 310 x 435	Einzelkarton: 0.49 Export VPE: 11.20		4 040849 703430
70344	7.50	Einzelkarton: 185 x 180 x 55 Export VPE (20 Stk.): 400 x 310 x 435	Einzelkarton: 0.66 Export VPE: 14.50		4 040849 703447
70345	10.00	Einzelkarton: 185 x 180 x 75 Export VPE (16 Stk.): 400 x 335 x 435	Einzelkarton: 0.99 Export VPE: 17.50		4 040849 703454
70347	15.00	Einzelkarton: 370 x 185 x 70 Export VPE (8 Stk.): 400 x 315 x 420	Einzelkarton: 1.54 Export VPE: 14.00		4 040849 703478
70348	20.00	Einzelkarton: 370 x 185 x 70 Export VPE (8 Stk.): 400 x 315 x 420	Einzelkarton: 1.95 Export VPE: 17.20		4 040849 703485

TARIC-Code: 85444290900

Bei Clicktronic® werden alle Kabel oberhalb einer Länge von 7,5 Metern gemäß der Testkriterien als Standard HDMI™-Kabel bezeichnet, auch wenn sie ursprünglich als High Speed HDMI™-Kabel ausgelegt wurden und ggf. auch über größere Distanzen eine deutliche Mehrleistung zeigen.

Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten. Bei HDMI™ handelt es sich um eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.

Der Inhalt kann von den Abbildungen abweichen. Druckfehler und Änderungen an Produkt, Verpackung oder Dokumentation behalten wir uns vor.
Clicktronic®, Pillmannstraße 12, D-38112 Braunschweig

HDMI™ / DVI adapter cable

video adapter between HDMI™ and DVI-D

Enjoy movies and games in clear, high resolution, and dazzling quality. What does this cable do to an audio video signal? Nothing. It is, however, precisely this feature which proves its quality. Thanks to pure materials, precise processing, and modern technology, it transfers digital video signals between HDMI™ and DVI-D devices. Therefore, you can be sure that you get the experience exactly as it was meant to be.

- **transmits digital video signals in both directions**
- **pure copper conductor and 2-way shielding for clear signal quality**
- **Full HD-TV bis zu 1080p**
- **24-Karat gold plated contacts for minimum transfer resistances**

clicktronic®
entertainment.
pure.

casual



Specifications


Connections	
Plug material:	triple-coated PVC / ABS
Contact material:	24-Karat gold plated
Shielding:	yes
Port 1, type:	HDMI™ connector (type A)
Connector 1, connector length (mm):	42.1
Connector 1, connector width (mm):	20.4
Connector 1, connector height (mm):	11.4
Port 2, type:	DVI-D connector (24 + 1 pin)
Connector 2, connector length (mm):	51.1
Connector 2, connector width (mm):	40.1
Connector 2, connector height (mm):	16.8
Cable	
Type:	Round cable
Length (m):	1 | 2 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20
Inner conductor material:	OFC (Oxygen free copper)
Inner conductor diameter (mm):	1 x 0.250 (1-3 m) 1 x 0.343 (5-7.5 m) 1 x 0.440 (10-20 m)
AWG:	30 (1-3 m) 26 (5-7.5 m) 24 (10-20 m)
Number of shieldings:	2 x
Type of 1st shielding	Aluminium foil
Type of 2nd shielding	Copper braid 112 wires x 0.10 mm cross section
Outer sheath material:	highly elastic PVC
Outer sheath diameter (mm):	6.0 (1-3 m) 7.3 (5-7.5 m) 8.0 (10-20 m)
Kink protection:	on both sides
Signal transmission	
Transmission modes:	digital video signals
max. Bandwidth (MHz):	195
max. transfer rate (Gb / s)	4.95
max. resolution:	Full HD (1080p), QXGA (2048 x 1536)
supported color spaces:	16/24 Bit RGB/YUV
other supported standards:	Full HD (1080i/p), HD ready (720i/p), SDTV (480i/p)
Characteristic impedance (Ω):	100
Signal direction (adjustable):	HDMI > DVI, DVI > HDMI
General	
Operating temperature from / to (°C):	-10 / +80
Warranty (years):	10

HDMI™ connector (type A)




DVI-D connector (24 + 1 pin)






Cross section



Wiring diagram



Designed in Germany

10 Years Warranty
High-Quality Assurance

OFC
99,99% Oxygen Free Copper

24 Carat Gold
Anti Resistance Connections

2x
Cable Shielding

HDMI™ / DVI adapter cable

video adapter between HDMI™ and DVI-D

clicktronic®
entertainment.
pure.

Article no.	Cable lengths (m)	Packaging dimensions (mm)	Weight (kg)	Figure	EAN Code
70340	1.00	Single carton: 185 x 80 x 25 Master carton (40 pcs.): 400 x 295 x 235	Single carton: 0.12 Master carton: 6.30		4 040849 703409
70341	2.00	Single carton: 185 x 80 x 35 Master carton (30 pcs.): 425 x 270 x 235	Single carton: 0.17 Master carton: 6.20		4 040849 703416
70342	3.00	Single carton: 185 x 180 x 40 Master carton (24 pcs.): 400 x 285 x 435	Single carton: 0.28 Master carton: 8.30		4 040849 703423
70343	5.00	Single carton: 185 x 180 x 55 Master carton (20 pcs.): 400 x 310 x 435	Single carton: 0.49 Master carton: 11.20		4 040849 703430
70344	7.50	Single carton: 185 x 180 x 55 Master carton (20 pcs.): 400 x 310 x 435	Single carton: 0.66 Master carton: 14.50		4 040849 703447
70345	10.00	Single carton: 185 x 180 x 75 Master carton (16 pcs.): 400 x 335 x 435	Single carton: 0.99 Master carton: 17.50		4 040849 703454
70347	15.00	Single carton: 370 x 185 x 70 Master carton (8 pcs.): 400 x 315 x 420	Single carton: 1.54 Master carton: 14.00		4 040849 703478
70348	20.00	Single carton: 370 x 185 x 70 Master carton (8 pcs.): 400 x 315 x 420	Single carton: 1.95 Master carton: 17.20		4 040849 703485

TARIC Code: 85444290900

At Clicktronic® cables are designated as standard HDMI ™ cables above a length of 7.5 meters, according to the test criteria, even if they originally are designed as High Speed HDMI ™ cables and mostly show a significant power increase over long distances.

All company and product names are trademarks of their respective owners. All rights reserved. HDMI ™ is a registered trademark of HDMI Licensing L.L.C.

The content may differ from those shown. We reserve the right for printing errors and changes to product packaging or documentation.
Clicktronic®, Pillmannstraße 12, D-38112 Braunschweig/Germany