

kaptur

Lettori di codici a barre



VELOCIZZA L'ACQUISIZIONE DI DATI!



ELIMINA GLI ERRORI!



SEMPLIFICA LA FATTURAZIONE ELETTRONICA!

**Acquista gli Scanner Kaptur
on-line su www.icintracom.it**



PRIMO ORDINE TRASPORTO GRATIS!*
Inserisci nel carrello il codice-coupon:

2019KAP

*Valido per il tuo primo ordine con importo superiore a € 100 iva esclusa entro il 30.09.2019

IC-KP2200**LETTORE BARCODE CCD CON IMAGER SCANNER 1D E 2D**

Dimensioni	90 x 70 x 174 mm
Cavo	2 metri
Lettura	LED + segnale audio
Interfaccia	HID Keyboard
Voltaggio	+5V USB
Consumo	650mW MAX
Sensore	Area Image (640 x 480 pixel array)
Velocità	200 scansioni/sec.

Angolo	Skew $\pm 60^\circ$ Pitch $\pm 65^\circ$ Roll $\pm 360^\circ$
Campi di scansione	4mil: 38-72mm 5mil: 35-110mm 10mil: 40-220mm 13mil: 40-250mm 40mil: 50-320mm
Barcode supportati	1D: All UPC/EAN, EAN128 Code, Code 39, Code 128 Codebar, Interleave 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI Code, Code 93, Code 11, China Postage. 2D: QR code, PDF417, Data Matrix



Con supporto IC-KP2000-STOFF

Bassa
luminositàScansione
veloceLungo
raggio**IC-KP1401****LETTORE BARCODE DA BANCO OMNIDIREZIONALE 1D 2D**

Dimensioni	93 x 95 x 157 mm
Cavo	2 metri
Lettura	LED + segnale audio
Interfaccia	RS232, tastiera USB e USB virtual COM
Voltaggio	DC +5 V +/- 5%
Sensore	Imager
Velocità	50 scansioni/sec.
Angolo	Skew $\pm 70^\circ$ Pitch $\pm 70^\circ$ Roll $\pm 360^\circ$

Barcode supportati	1D: UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-13, EAN-8, ISBN (Bookland EAN), ISSN, Code 39, Code 39 full ASCII, Code 32, Trioptic Code 39, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Codabar (NW7), Code 128, UCC/EAN 128, ISBT 128, Code 93, Code 11 (USD-8), MSI/Plessey, UK/Plessey, China Post, China Finance, GS1 DataBar (formerly RSS) variants. 2D: PDF417, MicroPDF417, QR Code, DataMatrix, Han Xin Code, Aztec Code
--------------------	--

Ideale per
la venditaScansione
veloceMulti
uso**IC-KP1101****LETTORE LASER BARCODE 1D PROFESSIONALE USB IP52**

Dimensioni	93 x 95 x 157 mm
Cavo	2 metri
Lettura	LED + segnale audio
Interfaccia	USB + RS232 (opz.)
Voltaggio	DC +5 V +/- 5%
Sensore	Laser
Velocità	50 scansioni/sec.
Angolo	Skew $\pm 70^\circ$ Pitch $\pm 70^\circ$ Roll $\pm 360^\circ$

Barcode supportati	1D: UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-13, EAN-8, ISBN (Bookland EAN), ISSN, Code 39, Code 39 full ASCII, Code 32, Trioptic Code 39, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Codabar (NW7), Code 128, UCC/EAN 128, ISBT 128, Code 93, Code 11 (USD-8), MSI/Plessey, UK/Plessey, China Post, China Finance, GS1 DataBar (formerly RSS) variants.
--------------------	--

Resistente
agli urtiScansione
veloceResistente
all'acqua**IC-KP1102****LETTORE LASER BARCODE 1D IP50**

Dimensioni	76 x 66,5 x 168 mm
Cavo	2 metri
Lettura	LED + segnale audio
Interfaccia	HID Keyboard Optional: RS232, USB Virtual COM
Voltaggio	+5V USB
Consumo	650mW MAX
Sensore	Diodo laser 645-660 nm
Velocità	200 scansioni/sec.
Angolo	Skew $\pm 65^\circ$ Pitch $\pm 70^\circ$ Roll $\pm 42^\circ$

Campi di scansione	3mil: 27-65mm 4mil: 27-60mm 5mil: 18-132mm 10mil: 10-320mm 13mil: 16-380mm 15mil: 13-500mm 20mil: 19-620mm 30mil: 25-770mm
Barcode supportati	1D: UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-13, EAN-8, ISBN, ISSN, Code 39, Code 38 Full Ascii, Code 32, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Codabar, Code 128, UCC/ENA 128, ISBT 128, Code 93, Code 11, MSI/Plessey, UK(Plessey, GS1 DataBar, Telepen



Con supporto IC-KP1102-STOFF

Resistente
agli urtiScansione
veloceLungo
raggio

IC-KP3103**LETTORE BARCODE LASER 1D**

Dimensioni	170 x 88 x 70 mm	Angolo	Angolo di elevazione: 60° Angolo di inclinazione: 45°
Cavo	2 metri	Barcode supportati	UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, ISBN/ISSN, Code 39, Codabar, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code128, Code 93, Code 11, MSI/PIESSEY, UK/PLESSEY, UCC/EAN128 code, etc.SY, Italian Pharmacy Code, Industrial 2 of 5, BC-412
Lettura	LED + segnale audio		
Interfaccia	HID Keyboard PS2 e RS232		
Voltaggio	DC 5V±5%		
Consumo	650mW		
Sensore	Laser		
Velocità	300 scansioni/sec.		

Scansione
precisaQualità
PrezzoFacilità
d'utilizzo**IC-KP2000****LETTORE BARCODE 1D PROFESSIONALE USB CCD**

Dimensioni	90 x 70 x 174 mm	Campi di scansione	4mil: 38-72mm 5mil: 35-110mm 10mil: 40-220mm 13mil: 40-250mm 4mil: 50-320mm
Cavo	2 metri	Barcode supportati	UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-13, EAN-8, ISBN, ISSN, Code 39, Code 38 Full Ascii, Code 32, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Codabar, Code 128, UCC/ENA 128, ISBT 128, Code 93, Code 11, MSI/Plessey, UK(Plessey, China Post, GS1 DataBar, Telepen
Lettura	LED + segnale audio		
Interfaccia	HID Keyboard		
Voltaggio	+5V USB		
Consumo	650mW MAX		
Sensore	2500 pixel Linear CCD		
Velocità	200 scansioni/sec.		

Scansione
precisaQualità
PrezzoLungo
raggio**Con supporto IC-KP2000-STOFF****SUPPORTI PER LETTORI**

- Permettono il posizionamento del lettore su una base stabile
- Utili per tipologie di lavoro particolari che richiedono letture stabili e continue
- Manifattura in TPU ad alta resistenza

**IC-KP1102-STOFF**Compatibile con
il modello IC-KP1102**IC-KP2000-STOFF**Compatibile con i modelli
IC-KP2200 e IC-KP2000

Con Kaptur semplifichi la Fatturazione Elettronica!



+ kaptur = Easy!

L'Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione delle aziende un servizio per generare il **QR CODE** contenente tutti i dati anagrafici compreso il Codice Destinatario necessario per l'invio della Fattura Elettronica.

Grazie al lettore bidimensionale **Kaptur IC-KP2200**, l'acquisizione dei dati necessari alla Fattura Elettronica non richiederà tempo ed eviterà errori.



- ✓ Aiuta l'immissione dei dati velocemente, riduce gli errori e migliora l'efficienza.
- ✓ Legge barcode 1D e 2D, QR-CODE.
- ✓ Garantito per oltre 10 milioni di letture.
- ✓ Facile da installare, non richiede software.
- ✓ Compatibile con tutti i sistemi POS.



scannerizza



acquisisci i dati



Acquista gli Scanner Kaptur on-line su www.icintracom.it



IC Intracom Italia Spa
Distributore Ufficiale Kaptur
Viale Europa, 33 - 33077 Sacile (PN) - Italia
Tel. (+39) 0434.735573 - Fax (+39) 0434.735535