

Caricatore da muro Power Delivery - 27 W

Porta USB-C Power Delivery fin oa 18 W, Porta USB-A di ricarica fino a 12 W / 2.4 A, Bianco
Part No.: **102131**

Caratteristiche:

- Soluzione per la ricarica di due dispositivi grazie alla porta USB-C Power Delivery (PD 3.0) e alla porta di ricarica USB-A
- Ricarica due differenti dispositivi simultaneamente usando la quantità di potenza ideale
- La porta USB-C fornisce fino a 18 W per caricare console di gioco portatile, tablet e altri dispositivi compatibili
- La porta USB-A fornisce fino a 5 V / 2.4 A per la ricarica rapida di dispositivi portatili
- Uscita totale di 27 W condivisa tra le due porte*
- Protezione da sovraccarico, sovracorrente e surriscaldamento
- Design compatto, portatile ed elegante ideale anche in viaggio
- Garanzia un anno
- * Quando si carica simultaneamente, la porta USB-C fornisce 5 V / 3 A mentre la porta USB-A fornisce 5 V / 2.4 A

Specifiche:

Standard e Certificazioni

- USB 2.0
- PD 3.0
- CE
- RoHS
- RAEE

Porte

- Una porta USB-C Power Delivery (PD 3.0)
- Una porta USB-A

Informazioni generali

- Ingresso AC: 100 – 240 V; 50 – 60 Hz
- Uscita USB-C: 5 - 12 V; massimo 3 A; 18 W
- Voltaggio / settaggio della corrente (massimo):
 - USB-C:
 - 5 V / 3 A
 - 9 V / 2 A
 - 12 V / 1.5 A
 - USB-A:
 - 5 V / 2.4 A

Caratteristiche entrata:

- Tensione nominale AC: 100 - 240 V
- Intervallo di frequenza: 50 - 60 Hz (±1 Hz)

- Corrente: ? 1 A a 100 VAC 60 HZ

Caratteristiche uscita:

- Tensione nominale: 5 / 9 / 12V
- Corrente: 3 A massimo (con tensione costante)
- Potenza nominale: 27 watt massimo
- Tensione di superamento: ? 5%

Caratteristiche di protezione:

- Cortocircuito (SCP) con modalità di ripristino automatico
- Sovratensione (OVP) con modalità di ripristino automatico
- Sovracorrente (OCP) - limite di corrente: 150% (max)
- Sovratemperatura (OTP)

Informazioni fisiche

- Dimensioni: 9.5 x 4.4 x 2.6 cm
- Peso: 0.07 kg
- Alloggiamento: plastica

Caratteristiche ambientali

- Temperatura d'esercizio: 0 - 30°C
- Temperatura di stoccaggio: -20 - 65°C
- Umidità (senza condensa): 10 - 90 %

Contenuto della confezione

- Caricatore da muro Power Delivery - 27 W
- Guida d'installazione rapida



