

Station de charge Power Delivery - 27 W

Port d'alimentation USB-C Power Delivery jusqu'à 18 W, un port de charge USB-A partageant jusqu'à 12 W / 2,4 A, blanc

Part No.: **102131**

Caractéristiques:

- Chargeur pour deux appareils avec port d'alimentation USB-C Power Delivery (PD 3.0) et ports de charge USB-A
- Permet de charger simultanément jusqu'à deux appareils différents, avec une énergie potentielle idéale
- Port USB-C Power Delivery (PD) délivrant jusqu'à 18 W pour alimenter ou recharger une console de jeux, une tablette ou d'autres périphériques compatibles
- Un port USB-A apportant un courant jusqu'à 5 V / 2,4 A, pour pouvoir charger rapidement un appareil portable
- Puissance totale de 27 W partagée entre les deux ports*
- Protection contre les pics d'intensité, les surtensions et les surchauffes
- Un design compact, portable et stylisé, pour un transport plus facile
- Garantie de trois ans
- * Lors de la recharge simultanée, le port USB-C fournit 5 V / 3 A et le port USB-A 5 V / 2,4 A

Spécifications:

Normes et certifications

- USB 2.0
- PD 3.0
- CE
- RoHS
- WEEE

Ports

- Un port USB-C avec alimentation (PD 3.0)
- Un port USB-A

Général

- Entrée Vca : 100 V – 240 V ; 50 – 60 Hz
- Sortie USB-C : 5 – 12 V ; maximum 3 A ; 18 W
- Paramétrage tension maximale :
 - USB-C:
 - 5 V / 3 A
 - 9 V / 2 A
 - 12 V / 1,5 A
 - USB-A:
 - 5 V / 2.4 A

Caractéristiques d'entrée

- Tension nominale CA : 100 – 240 V
- Gamme de fréquences : 50 – 60 Hz (± 1 Hz)
- Courant : ? 1 A à 100 Vca 60 Hz

Caractéristiques de sortie

- Tension nominale : 5 / 9 / 12 / 15 / 20 V
- Courant : 3 A maximum
- Puissance nominale : 27 watts maximum
- Dépassement de tension : ? 5%

Caractéristiques de protection

- Court-circuit (SCP) avec mode de récupération automatique
- Survolage (OVP) avec mode de récupération automatique
- Surtension (OCP) - limite actuelle : 150% (max)
- Surchauffe (OTP)

Caractéristiques physiques

- Dimensions : 9.5 x 4.4 x 2.6 cm
- Poids : 0,07 kg
- Boîtier : plastique

Environnement de fonctionnement

- Température de fonctionnement : 0 – 30 °C
- Température de stockage : -20 – 65 °C
- Humidité de fonctionnement : 10 – 90% (sans condensation)

Contenu du pack

- Station de charge Power Delivery - 27 W
- Manuel utilisateur



