

Armadi Rack 19"

Linea Idealnet

per alloggiamento server

ideal
NET

L'ENTRY-LEVEL CON
LA QUALITÀ ED IL
DESIGN INTELLINET

Linea Idealnet: essenzialità ma con stile

Intellinet propone la nuova linea entry level **Idealnet** che, pur garantendo la qualità e la solidità che ha sempre contraddistinto gli armadi Intellinet, punta su essenzialità e razionalità per offrire un prezzo imbattibile.

 **Robustezza:** Armadio rack a pavimento robusto caratterizzato da una struttura in lamiera di acciaio da 1.5mm e montanti da 1.8mm con pannelli di 1mm di spessore. Alla solidità della struttura che garantisce il massimo dell'affidabilità, si unisce la facilità di montaggio permessa dai pannelli velocemente removibili e dalla porta facilmente reversibile.


 **Versatilità:** Pienamente compatibile con tutti gli accessori da rack 19", permette di incontrare qualsiasi esigenza di installazione e, grazie alla **profondità maggiorata**, consente di ospitare la maggior parte dei server presenti sul mercato. Fornito completo di **montanti 19" anteriori e posteriori** facilmente regolabili e dotati di unità numerate per agevolare l'installazione. Tetto predisposto per il passaggio dei cavi e per l'installazione di sistemi di ventilazione. Porta anteriore con **apertura maggiorata fino a 235°**.

 **Protezione:** IP20 secondo la norma EN 60529


 **Design:** Il design lineare e moderno non trascura l'aspetto estetico reso unico dai **profili di colore rosso**. Un tocco distintivo è anche rappresentato dalle staffe interne rosse che richiamano il colore dei profili.



MONTANTI



TETTO



BASE

QUALITÀ
italiana

MADE IN ITALY

prodotto certificato CE secondo la norma EN62208 e realizzato in Italia secondo gli standard internazionali: IEC 297-1/2/3; EN 61439-1; EN 60529; EN 12150-1 e nel rispetto delle normative ISO 9001:2008

 **INTELLINET**
NETWORK SOLUTIONS
www.intellinet.it



Armadi Rack 19"

Linea Idealnet

per alloggiamento server



ideal
NET



Apertura porta 235°



Caratteristiche tecniche:

- Pannelli e porta facilmente removibili per facilitare l'installazione delle apparecchiature
- Porta anteriore reversibile con vetro temprato di sicurezza con 4mm di spessore, conforme alla normativa EN UNI 12150-1, con profili in acciaio e cerniere a sgancio rapido e maniglia con serratura a chiave, apertura fino a 235°
- Pannelli laterali ciechi, removibili con sistema ¼ di giro
- Pannello posteriore forato al 40% removibile con ¼ di giro

- Tetto predisposto con foratura per sistema di ventilazione e provvisto di profili pre-tranciati per ingresso cavi
- Fondo predisposto per ingresso cavi
- Completo di coppia di montanti regolabili 19" anteriori e posteriori con unità numerate
- Completo di piedini regolabili
- Grado di protezione IP20 secondo la norma EN 60529
- Capacità di portata statica 800kg
- Colore: RAL9005 (Nero)

CODICE	U	INGOMBRO			UTILI		PORTA ANTERIORE	PANNELLO POSTERIORE
		L mm	P mm	H mm	L mm	P mm		
I-CASE SVR-I276BK	27	600	1000	1308	486	937	Vetro	Grigliata 40%
I-CASE SVR-I426BK	42	600	1000	1975	486	937	Vetro	Grigliata 40%
I-CASE SVR-I478BK	47	800	1000	2090	729	937	Vetro	Grigliata 40%

