

Iniettore 2 Porte Gigabit Ultra POE

1 Porta x 50 W e 1 x 30 W, capacità di switching, conforme IEEE 802.3at/af, alloggiamento plastico

Part No.: **561488**

Caratteristiche:

- Risparmia tempo e denaro, fornendo dati e alimentazione tramite una rete cablata esistente
- Budget totale di energia PoE di 80 watt
- Potenza in uscita fino a 50 watt sulla porta 1 e fino a 30 watt sulla porta 2
- Protezione da sovraccarico, sovracorrente e alta tensione
- Supporta dispositivi compatibili IEEE 802.3at e IEEE 802.3af (Access point e bridge wireless, telefoni VoIP [Voice over Internet Protocol], telecamere IP di sorveglianza)
- Distanza supportata: fino a 100m
- Alimentazione interna
- Può essere usato anche come uno switch PoE 2 porte
- Design senza ventola ideale per un funzionamento silenzioso
- Installazione a muro opzionale
- Garanzia un anno

Specifiche:

Standard

- IEEE 802.3af (Power over Ethernet)
- IEEE 802.3at (High-Power PoE+ Power over Ethernet)
- IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet)
- IEEE 802.3ab (Gigabit Ethernet)
- IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet)

Informazioni generali

- Supporta:
 - 10Base-T Cat5 UTP/STP RJ45, 8 pin
 - 100Base-TX Cat5 UTP/STP RJ45, 8 pin
 - 1000Base-T Cat5e UTP/STP RJ45, 8 pin
- Porte:
 - Una porta RJ45 10/100/1000 Mbps
 - Una porta RJ45 10/100/1000 Mbps per dati e alimentazione (50 W)
 - Una porta RJ45 10/100/1000 Mbps per dati e alimentazione (30 W)
- Funzioni di Protezione:
 - Protezione da cortocircuito
 - Protezione da sovracorrente
 - Protezione da sovratensione
- Caratteristiche switch:
 - Supporta 2k MAC address entries
 - MAC address learning & aging
 - Store and forward switching architecture

- Backplane speed: 6 Gbps
- Pinatura PoE
- Pin 1: DC (+)
- Pin 2: DC (+)
- Pin 3: DC (-)
- Pin 4: DC (+)
- Pin 5: DC (+)
- Pin 6: DC (-)
- Pin 7: DC (-)
- Pin 8: DC (-)
- Certificazioni: CE, RoHS, FCC Class A

LED:

- Alimentazione, dati e PoE

Informazioni fisiche

- Custodia in plastica
- Dimensioni: 160 (L) x 94 (P) x 40 (A) mm
- Peso: 0.416 kg
- Temperatura d'esercizio: 0 - 40°C
- Umidità di esercizio: 10 – 90% senza condensa
- Temperatura di stoccaggio: -40° - 70°C

Contenuto della confezione

- Iniettore 2 Porte Gigabit Ultra POE
- Cavo di alimentazione
- Manuale utente



