

## Chargeur mural QC 3.0 - 18 W

USB-A Qualcomm® Quick Charge™ Port 3.0 jusqu'à 18 W, Europlug, noir

Part No.: **102384**

---

### Caractéristiques:

- Technologie Qualcomm® Quick Charge™ (QC) 3.0 pour une charge jusqu'à quatre fois plus rapide que les chargeurs standard\*
- Port USB-A QC 3.0 délivrant jusqu'à 18 W
- Protection contre les surcharges, surintensités, surchauffes et courts-circuits
- Fonctionne avec des dispositifs de charge non-Quick Charge
- Un design compact, portable et stylisé, pour un transport plus facile
- Garantie de trois ans
- \*Se référer à la documentation de l'appareil pour s'assurer qu'il est bien pris en charge.

### Spécifications:

#### Normes et certifications

- USB 2.0
- Qualcomm® Quick Charge™ 3.0
- CE
- RoHS
- WEEE

#### Ports

- Un port USB-A avec QC 3.0

#### Caractéristiques d'entrée

- Tension nominale CA : 100 – 240 V
- Gamme de fréquences : 50 – 60 Hz ( $\pm 1$  Hz)
- Courant : ? 0,6 A à 100 VAC 60 HZ

#### Caractéristiques de sortie

- Tension nominale : 3,6 – 12 V
- Courant : 3 A maximum
- Puissance nominale : 18 watts maximum
- Dépassement de tension : ? 5%
- Paramétrage tension maximale
- USB-A QC 3.0 18 W :
  - 3.6 – 6.5 V / 3 A
  - 6.5 – 9 V / 2 A
  - 9 – 12 V / 1.5 A

#### Caractéristiques de protection

- Court-circuit (SCP) avec mode de récupération automatique
- Survolage (OVP) avec mode de récupération automatique

- Surtension (OCP) - limite actuelle : 150% (max)
- Surchauffe (OTP)

#### Caractéristiques physiques

- Dimensions : 6,47 x 4,95 x 3,15 cm
- Poids : 0,07 g
- Boîtier : polycarbonate

#### Environnement de fonctionnement

- Température de fonctionnement : 0 – 30 °C
- Température de stockage : -20 – 65 °C
- Humidité de fonctionnement : 10 – 90% (sans condensation)

#### Contenu du pack

- Chargeur mural QC 3.0 - 18 W
- Manuel utilisateur

