



Hub de carga con suministro de energía (Power Delivery) para video inteligente

Base multipuerto con un puerto HDMI, un puerto USB-C con Power Delivery de hasta 45 W, un puerto USB-C de hasta 5 V / 1 A, dos puertos USB-A 3.2 Gen 1, negro

Part No.: [130554](#)

EAN-13: 0766623130554 | UPC: 766623130554

El Hub de carga con suministro de energía (Power Delivery) para video inteligente de Manhattan: crea una estación de trabajo completa con tu teléfono, como si fuera tu PC

El compacto concentrador de carga con suministro de energía (Power Delivery) para video inteligente ofrece tres funciones vitales que los usuarios avanzados de teléfonos inteligentes y los viajeros de negocios no quieren perderse: conectividad de pantalla, conexiones periféricas y alimentación para los dispositivos.

Llévalos a la pantalla grande

Conecta tu pantalla HDMI a cualquier teléfono inteligente Android 9 o posterior que admita salida de video a través de USB-C y disfruta aún más de tus aplicaciones y medios. Mira un video en tu televisión u hojear las diapositivas de tu presentación, todo desde tu teléfono.

Agregar opciones de conectividad

Se más versátil y productivo en la carretera con dos puertos USB-A SuperSpeed ??(USB 3.2 Gen 1, anteriormente USB 3.0). Escribe correos electrónicos en tu teléfono con un teclado USB de tamaño completo o arrastra y suelta archivos desde una unidad USB a tu dispositivo con un mouse USB.

Encender

Con un puerto USB-C con suministro de energía de 45 W, otro puerto de carga USB-C con 5 W (5 V / 1 A) y dos puertos USB-A con 5 V / 1 A cada uno, tiene mucha potencia para tus dispositivos móviles. Este hub de Manhattan también se protege de manera inteligente a sí mismo y a tus dispositivos contra cortocircuitos, sobretensiones, sobrecorrientes y sobrecalentamientos.

Features:

- Base multifunción que conecta tu teléfono inteligente o computadora portátil a periféricos y una pantalla HDMI mientras carga tus dispositivos
- Permite que tu teléfono inteligente funcione como una computadora de escritorio * y al mismo tiempo lo carga
- Admite una resolución de hasta 1080p a 60Hz en modo espejo o escritorio extendido
- Admite una potencia total de salida de 52.5 W
- Un puerto USB-C con Power Delivery que entrega hasta 45 W para cargar una computadora portátil, Ultrabook™, tableta u otro dispositivo alimentado por USB-C
- Un puerto USB-C PD que entrega hasta 45 W
- Un puerto USB-C que entrega hasta 5 W (5 V / 1 A) para cargar una tableta, teléfono inteligente, consola de juegos u otro dispositivo alimentado por USB-C
- Un puerto USB-C que entrega hasta 5 W (5 V / 1 A)
- Dos puertos USB-A 3.2 Gen 1 para conectar ratones, teclados, unidades de memoria y más o para cargar y sincronizar dispositivos móviles con BC 1.2 hasta 1 A
- Dos puertos USB-A de SúperVelocidad para conectar periféricos o cargar y sincronizar dispositivos móviles
- Velocidades de transferencia de datos de hasta 5 Gbps en puertos USB siguiendo la especificación USB 3.2 Gen 1
- Protección contra sobrecarga, sobrecorriente y térmica
- Compatible con todas las computadoras de escritorio, portátiles y tabletas compatibles con USB-C DP-Alt-Mode, incluidos Apple® MacBook®, Chromebook™, Pixel™ y más
- * La configuración de escritorio requiere dispositivos con Android 9 o superior que ofrezcan salida de video a través de USB-C
- Tres años de garantía

Especificaciones:

Estándares y certificaciones

- DP 1.2 sobre USB-C
- Power Delivery 2.0
- USB 3.1 Gen 1
- HDCP 1.4
- CE (Conformidad Europea)
- FCC (Comisión Federal de Comunicaciones)
- RoHS

General

- Resoluciones de video: 640x480, 800x600, 1024x768, 1920x1200, 1920x1080
- Velocidad de transferencia de datos máxima USB-A: 5 Gbps
- Carga de USB-A: BC 1.2 con 1 A
- Un puerto USB-C de carga: hasta 5 W (5 V / 1 A)
- Dos puertos USB-C de carga: hasta 45 W

Eléctrico:

- Entrada de CA: 100 – 240 V; 50 – 60 Hz
- Ajustes de voltaje/corriente (máximo):

- USB-C PD 45 W
- 5 V / 3 A
- 9 V / 3 A
- 12 V / 3 A
- 15 V / 3 A
- 20 V / 2.25 A
- USB-C 5 W:
- 5 V / 1 A
- USB-A:
- 5 V / 1 A

Características de entrada

- Clasificación de voltaje AC: 100 - 240 V
- Rango de frecuencia: 50 – 60 Hz

Características de salida

- Potencia nominal: 52.5 W como máximo
- Exceso de voltaje: ?5%

Características de protección

- Cortocircuito (SCP) con modo de recuperación automática
- Sobrevoltaje (OVP) con modo de autorecuperación
- Sobrecorriente (OCP) — límite de corriente: 150% (máx.)
- Sobretemperatura (OTP)

Características físicas

- Carcasa: 80 x 63 x 30 mm
- Longitud de cable de energía: 1.8m
- Peso: 216 g

Ambiente de operación

- Temperatura de operación: 0 – 30°C
- Temperatura de almacenaje: -20° a 70°C
- Humedad (sin condensación): 5 – 95% RH

Requerimientos del sistema

- Windows 7/8.1/10 o Mac

Contenido del empaque

- Hub de carga con suministro de energía (Power Delivery) para video inteligente
- Cable de energía de 1.8m
- Cable USB-C macho a USB-C macho de 0.5 m
- Guía de instrucciones rápidas

