

Pannello Patch Cat6a Schermato

24 Porte, FTP, 19", 0.5U, 90° Top-Entry Punch-Down Blocks, Nero

Part No.: **720922**

EAN-13: 0766623720922 | UPC: 766623720922

Caratteristiche:

- Terminazioni solide e affidabili per cavo in rame, con contatti dorati con un minimo di 3 micron
- Installazione semplificata con inserimento dall'alto
- Compatibile con gli inseritori Krone
- Supporta AWG da 23 a 26 cavo rigido e flessibile
- Per l'uso con cavo di rete Cat6a twisted pair schermato (FTP)
- Ideale per applicazioni di rete Ethernet, Fast ethernet e Gigabit Ethernet
- Conforme agli standard per il montaggio a rack 19"
- Tre anni di garanzia

Specifiche:

Standards

- IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet)
- IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet)
- IEEE 802.3ab (1000Base-T Gigabit Ethernet)
- ISO/IEC 11801
- ANSI/TIA
- Codifica colore 568 A/B

Certificazioni

- CE
- RoHS
- FCC

Informazioni fisiche

- Dimensioni: 107x482x22 (PxLxA) mm
- Distanza orizzontale tra i fori di montaggio sinistro e destro: 465 mm
- Peso: 1.5 kg

Informazioni fisiche

- Temperatura d'esercizio: 10 - 60°C
- Umidità di esercizio: 10 – 90% senza condensa
- Temperatura di stoccaggio: -40 - 68°C

Contenuto della confezione

- Pannello Patch Cat6a Schermato
- Cavo di messa a terra

- Guida rapida

