



Pánel de parcheo blindado Cat 6a para escritorio

8 puertos, FTP, Bloques con entrada superior de pochado 90°, Negro

Part No.: 720908

EAN-13: 0766623720908 | UPC: 766623720908

Pánel de parcheo Cat 6a blindado para escritorio - conexiones de red apropiadas, no se requiere un rack o un gabinete

El Pánel de parcheo blindado Cat 6a para escritorio de Intellinet Network Solutions ayuda al personal de TI a crear la red adecuada que cumpla con Cat6a para su organización. Ya sea conectando puntos de conexión para todos los equipos compatibles o agregando más puertos a la red con el último estándar de cableado Ethernet disponible, el Pánel de parcheo blindado Cat 6a para escritorio ayuda a la red a crecer y evolucionar. El panel está diseñado para cables Cat6a de par trenzado totalmente blindados, y las herramientas de perforación de Krone compatibles ayudarán a cablear los puertos rápidamente. El panel de parcheo blindado de escritorio de Intellinet Network Solutions Cat6a se adhiere a los estándares actuales de la industria.

Features:

- Terminaciones sólidas y confiables para cables de cobre, con un mínimo de 3 micras de contactos chapados en oro
- Entrada superior de pochado para facilitar la instalación
- Compatible con las herramientas de pochado de Krone
- Soporta filamento (alambre) multifilar y sólido de 23 a 26 AWG

- Para uso con cable de red Cat6a de par trenzado (FTP) totalmente blindado.
- Ideal para aplicaciones de red Ethernet, Fast Ethernet y Gigabit Ethernet
- Garantía de por vida* (*Preguntar por el tiempo de garantía en cada país)

Especificaciones:

Estándar

- IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet)
- IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet)
- IEEE 802.3ab (1000Base-T Gigabit Ethernet)
- ISO/IEC 11801
- ANSI/TIA
- 568 A/B con código de color

Certificaciones

- CE
- RoHS
- FCC

Diseño

- Dimensiones: 109 (L) x 160 (W) x 44 (H) mm (4.29 [L] x 6.3 [W] x 1.73 [H] in.)
- Peso: 0.587 kg (1.29 lbs.)

Ambiente:

- Temperatura de funcionamiento: 10 - 60°C (32 - 140°F)
- Factor de humedad: 10% a 90% RH, sin condensación
- Temperatura de almacenamiento: -40 - 68°C (-40 - 154°F)

Contenido del empaque

- Pánel de parcheo blindado Cat 6a para escritorio
- Cable de tierra
- Guía de instalación rápida



