

Pannello Patch Cat6a schermato da scrivania

8 porte, FTP, 90° Top-Entry Punch-Down Blocks, Nero

Part No.: 720908

EAN-13: 0766623720908 | UPC: 766623720908

Caratteristiche:

- Terminazioni solide e affidabili per cavo in rame, con contatti dorati con un minimo di 3 micron
- Installazione facilitata grazie al blocco a perforazione con inserimento dall'alto
- Compatibile con gli inseritori Krone
- Supporta AWG da 23 a 26 cavo rigido e flessibile
- Per l'uso con cavo di rete Cat6a twisted pair schermato (FTP)
- Ideale per applicazioni di rete Ethernet, Fast ethernet e Gigabit Ethernet
- Tre anni di garanzia

Specifiche:

Standards

- IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet)
- IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet)
- IEEE 802.3ab (1000Base-T Gigabit Ethernet)
- ISO/IEC 11801
- ANSI/TIA
- Codifica colore 568 A/B

Certificazioni

- CE
- RoHS
- FCC

Informazioni fisiche

- Dimensioni: 109 x 160 x 44 mm (PxLxA)
- Peso: 0.75 kg

Informazioni fisiche

- Temperatura d'esercizio: 10 - 60°C
- Umidità di esercizio: 10 – 90% senza condensa
- Temperatura di stoccaggio: -40 - 68°C

Contenuto della confezione

- Pannello Patch Cat6a schermato da scrivania
- Cavo di messa a terra
- Guida veloce per l'installazione

