

Commutateur Gigabit Ethernet 8 ports

Format de bureau, plastique, IEEE 802.3az (Ethernet éconergétique), noir

Part No.: **561525**

EAN-13: 0766623561525 | UPC: 766623561525

Caractéristiques:

- Commutateur Ethernet compact avec huit ports gigabit pour étendre votre réseau en un instant
- Installation Plug-and-Play rapide : il vous suffit de le mettre sous tension et de commencer à l'utiliser
- La technologie d'économie d'énergie Green Ethernet désactive les ports non utilisés et adapte les niveaux de charge en fonction de la longueur de câble
- Cinq ports à détection automatique 10/100/1 000 : détectent automatiquement le débit réseau optimal
- Conception sans ventilateur ultra-compacte, idéale pour les applications personnelles et professionnelles
- Architecture de commutation de type « Store and forward » (stockage et retransmission)
- Prend en charge l'auto-apprentissage et du vieillissement automatique des adresses MAC
- Huit ports à détection automatique 10/100/1 000 : détectent automatiquement le débit réseau optimal.
- Tous les ports RJ45 offrent le basculement MDIX automatique (liaison montante automatique)
- Compatible avec tous les systèmes Windows et Mac
- Garantie de trois ans

Spécifications:

Normes

- IEEE 802.3 (Ethernet 10Base-T)
- IEEE 802.3u (Fast Ethernet 100Base-TX)
- IEEE 802.3ab (Gigabit Ethernet)
- IEEE 802.3x (contrôle de flux et contrepression)
- IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet)

Général

- Connecteurs : 8 ports 10/100/1 000 Mbits/s RJ-45
- Cordon : Cat3, 4, 5, 6 UTP/STP
- Modes Duplex : tous les ports (jusqu'à 200 Mbits/s)
- Liaison montante : tous les ports automatiques MDI/MDX (liaison montante automatique)
- Architecture de commutation : technologie de commutation « Store and forward » (stockage et retransmission)
- Taux de filtrage/retransmission :

- 10Base-T : 14 880 pps (paquets par seconde)
- 100Base-TX: 148 800 pps
- 1000Base-T: 1 488 000 pps
- Table d'adresses MAC : 2 048 entrées
- Mémoire tampon : 256 Ko
- Prise en charge des trames surdimensionnées : 9 Ko
- Débit de fond de panier/structure du commutateur : 16 Gbits/s
- §FTR Certifications : FCC Classe B, CE, RoHS

DEL

- Alimentation
- Liaison/Activité

Alimentation

- Adaptateur CA externe : 5 V, 1 A
- Consommation d'énergie : 2,7 W (max.)

Caractéristiques physiques

- Dimensions : 160 x 72 x 24 mm
- Poids : 0,329 kg
- Température de fonctionnement : 0 – 45 °C
- Température de stockage : -10 – 70 °C
- Humidité : 10 - 90 % (sans condensation)
- Humidité de stockage : 10 - 90 % (sans condensation)

Contenu du pack

- Commutateur Gigabit Ethernet 8 ports
- Adaptateur secteur
- Manuel utilisateur



