

Convertitore USB-C a VGA con porta Power Delivery

Supporta risoluzione fino a 1080p, Power Delivery (PD) fino a 60 W (20 V / 3 A), Nero

Part No.: [153430](#)

EAN-13: 0766623153430 | UPC: 766623153430

Caratteristiche:

- Supporta risoluzione fino a 1080p
- Supporta Power Delivery (PD) fino a 60 W (20 V / 3 A)
- Compatibile Thunderbolt 3
- Compatibile con la modalità alternativa DisplayPort 1.2 (DP Alt Mode)
- Plug and Play, non richiede alimentatore esterno
- Completamente schermato per ridurre le interferenze elettromagnetiche (EMI) e altre fonti di interferenza
- Copriconnettori in PVC pressofuso
- Tre anni di garanzia

Specifiche:

Standard e Certificazioni

- USB 3.2 Gen 1
- DP 1.2 Alternate Mode
- PD 3.0
- VGA
- CE
- FCC
- RoHS2
- RAEE

Conessioni

- USB Type C, 24-pin, maschio
- VGA, 15-pin (High-Density D-SUB), femmina
- Porta USB-C Power Delivery

Risoluzioni Video

- 1080p
- 720p
- 1024 x 768
- 800 x 600
- 640 x 480

Informazioni fisiche

- Cavo 32 AWG
- Schermatura in alluminio e mylar
- Involucro di plastica termica
- Dimensioni: 60 x 40 x 16 mm
- Lunghezza del cavo: 19.5 cm
- Peso: 31.55 g
- Schermato
- Alloggiamento: plastica ABS

Informazioni ambientali

- Temperatura operativa: 0 - 50°C
- Temperatura di stoccaggio: -40 - 85°C
- Umidità (senza condensa): 0 – 96%

Requisiti di sistema

- Windows XP/Vista//7/8.1/10
- Mac 9.x/10.x o superiore
- Android

Contenuto della confezione

- Convertitore USB-C a VGA con porta Power Delivery
- Guida rapida d'installazione



