

Point d'accès sans fil pour intérieur et routeur administrable AC1300 PoE Gigabit PoE double bande

Sans fil AC (5 GHz) jusqu'à 867 Mbps + Sans fil N (2,4 GHz) jusqu'à 450 Mbps, WDS, Isolation client sans fil, Montable sur bureau, mur ou plafond

Part No.: **525831**

EAN-13: 0766623525831 | UPC: 766623525831

Caractéristiques:

- Taux de transfert de données ultra-rapide jusqu'à 1,3 Gbits/s en fonctionnement bi-bande simultané
- Compatible avec le contrôleur de gestion de point d'accès sans fil Intellinet (voir modèle #525749)
- Technologie moderne IEEE 802.11ac Wave 2 pour un gain majeur d'efficacité du réseau
- Délivre jusqu'à 867 Mbps sur la bande 5 GHz et 450 Mbps sur la bande 2,4 GHz
- Technologie MU-MIMO pour augmenter la vitesse et le débit de plusieurs appareils à la fois
- Isolation du client sans fil pour plus de sécurité
- Trois ports Gigabit Ethernet pour connexions câblées ultra-rapides
- Modes pris en charge : Point d'accès, Routeur, WDS
- Recherche automatique du canal WLAN le moins encombré pour des performances optimales
- Supporte le cryptage des données WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
- Prise en charge de la gestion de bande passante par QoS (qualité de service).
- Installation facile grâce à l'interface utilisateur Web ou au contrôleur de gestion de point d'accès sans fil Intellinet (voir modèle #525749)
- Compatible PoE ; pas besoin d'installer à proximité d'une source d'alimentation traditionnelle
- Équipement PoE compatible IEEE 802.3af avec un port PoE (PD).
- Comprend un adaptateur d'alimentation et un support de montage pour montage mural ou au plafond en option
- Possibilité de mise à jour du micrologiciel.
- Garantie de trois ans

Spécifications:

Normes

- IEEE 802.11ac Wave 2 (867 Mbps/s Wireless LAN)
- IEEE 802.11n (LAN sans fil 450 Mbps/s)
- IEEE 802.11a (LAN sans fil 54 Mbps/s)
- IEEE 802.11g (LAN sans fil 54 Mbps/s)
- IEEE 802.3u (Fast Ethernet 100Base-TX)

- IEEE 802.3i (10BASE-T)
- IEEE 802.3ab (Gigabit Ethernet sur paires torsadées)
- IEEE 802.3af (Power over Ethernet 802.3at type 1)
- IEEE 802.3at (Power over Ethernet 802.3at type 2)

Général

- Puce : Qualcomm QCA8337 Gigabit Ethernet
- Port LAN : 2 x RJ45 10/100/1000 Mbits/s données
- Port WAN : 1 x RJ45 10/100/1000 Mbps port de données et port d'alimentation (port PoE PD)
- Port USB : 1 x port USB-A pour la configuration d'enregistrement/sauvegarde et les mises à jour du firmware
- Mémoire Flash : 16 Mo
- Mémoire RAM : 128 Mo DDR2
- Certifications : FCC, CE, RoHS

Technologie sans fil 5 GHz

- Puce : Qualcomm QCA9886
- Débit nominal : jusqu'à 867 Mbits/s

Modulation :

- IEEE 802.11g/a : OFDM
- IEEE 802.11n : QPSK, BPSK, 16-QAM, 64-QAM
- IEEE 802.11ac: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM

Puissance de sortie :

- ? 23 dBm

Technologie sans fil 2,4 GHz

- Puce : Qualcomm QCA9563
- Débit nominal : jusqu'à 450 Mbits/s

Modulation :

- IEEE 802.11g/a : OFDM
- IEEE 802.11n : QPSK, BPSK, 16-QAM, 64-QAM

Puissance de sortie :

- ? 24 dBm

Technologie sans fil 2,4 + 5 GHz

- Sécurité sans fil :
 - Cryptage WEP (64/128 bits)
 - WPA/WPA2
 - WPA/WPA2-PSK
- Filtre d'adresse MAC WLAN
- Trois antennes FPC 2,4 GHz 3 dBi intégrées ; deux antennes FPC 5 GHz 3 dBi intégrées

Routeur

- Types de connexion WAN pris en charge :
 - IP dynamique (DHCP pour le service sur câble)
 - IP statique

- PPPoE (pour le DSL)
- PPTP
- Protocoles :
 - PPPoE
 - NTP
 - DHCP
 - DDNS
 - SSH
 - Telnet
- Pare-feu :
 - Filtre Port/URL/MAC
 - DMZ (zone démilitarisée)
 - Transfert de port
- Configuration protégée Wi-Fi (WPS)
- Multiples SSID
- Journal système

Alimentation

- Adaptateur d'alimentation externe : 12 VDC, 1,5 A
- Via le port PD PoE (IEEE 802.3at)

Caractéristiques environnementales

- Dimensions : 180 (L) x 180 (W) x 26 (H) mm
- Poids : 0,318 kg
- Température de fonctionnement : 0 – 40 °C
- Température de stockage : -40 – 70 °C
- Humidité de fonctionnement : 10 – 90 % d'humidité relative, sans condensation

Contenu du pack

- Point d'accès sans fil pour intérieur et routeur administrable AC1300 PoE Gigabit PoE double bande
- Kit de montage pour mur ou plafond
- Guide d'installation rapide
- Adaptateur secteur



