

Armadio Rack 19"

9 Unità Flat in alluminio,
da Parete



Armadio di Sicurezza in alluminio e Super Compatto

Armadio a muro 19" Flat da 9 unità, di cui 3 in orizzontale e 6 in verticale per pannelli patch, prese di alimentazione o altri dispositivi poco profondi; grazie alla sua estrema leggerezza è facilmente installabile a parete e grazie alla sua profondità ridotta è particolarmente indicato per le applicazioni in spazi ristretti.

-  **Praticità:** tutte le coperture possono essere rimosse completamente per una massima accessibilità e libertà d'ispezione.
-  **Sicurezza:** struttura in alluminio leggero con due vani entrambi richiudibili con serratura a chiave per prevenire accessi indesiderati.
-  **Versatilità:** coperchio superiore con finestra trasparente in metacrilato, serratura a chiave, feritoie per areazione naturale e profili pre-tranciati per passaggio cavi (altezza 188 mm); parte inferiore costituita da uno sportellino apribile con finestra trasparente in metacrilato e serratura a chiave (altezza 240 mm).

Provvisto lateralmente di fori per l'areazione naturale e profili pre-tranciati per il passaggio dei cavi

Nel fondo sono presenti un ingresso cavi con pre-tagli e la predisposizione per il fissaggio di una ventola.

La parete posteriore presenta ulteriori profili pre-tranciati per gli ingressi e il passaggio dei cavi e fori di fissaggio a parete.



 **TECHly**[®]
PROFESSIONAL

italiana ^{QUALITÀ}


WWW.TECHLY.COM

Caratteristiche:

- Alloggiamento in lamiera d'alluminio, particolarmente leggero, ideale per l'installazione a parete
- La profondità di soli 297 mm lo rende particolarmente indicato per le applicazioni in spazi ristretti
- Nella parte superiore sono disponibili 6 unità grazie alla staffa in acciaio elettrozincato; altre 3 unità disponibili nella parte inferiore dell'armadio consentono l'installazione di apparati o mensole con una profondità massima di 190 mm (distanza tra montante superiore 6U e inferiore 3U: 520 mm)
- Coperchio superiore con finestra trasparente in metacrilato, serratura a chiave, feritoie per areazione naturale e profili pre-tranciati per passaggio cavi (altezza 188 mm)
- La speciale struttura consente di tenere la copertura aperta senza doverla rimuovere
- Copertura intermedia asportabile solo l'apertura delle parti superiore e inferiore (altezza 444 mm); pannello dotato di feritoie di areazione
- Parte inferiore costituita da uno sportellino apribile con finestra trasparente in metacrilato e serratura a chiave (altezza 240 mm)
- Tutte le coperture possono essere rimosse completamente per una massima accessibilità
- Provvisto lateralmente di fori per l'areazione naturale e profili pre-tranciati per il passaggio dei cavi
- Nel fondo sono presenti un ingresso cavi con pre-tagli e la predisposizione per il fissaggio di una ventola
- La parete posteriore presenta ulteriori profili pre-tranciati per gli ingressi e il passaggio dei cavi e fori di fissaggio
- Capacità di carico fino a 50 kg
- Grado di protezione: IP 30
- Colore: grigio RAL7035 e alluminio



Codice	L mm	P mm	H mm	Unità	Colore
I-CASE FL-63AL	509	297	900	6+3	RAL 7035 (grigio)

