

Adattatore Multiporta USB-C™ SuperSpeed a doppia porta HDMI

USB 3.2 Gen 1 Type-C Maschio a due porte HDMI (fino a 4K@30Hz) Femmina, due porte USB-A SuperSpeed USB-A, una porta USB-C Power Delivery e una porta RJ45 Gigabit; Alluminio, Nero

Part No.: [152747](#)

EAN-13: 0766623152747 | UPC: 766623152747

Caratteristiche:

- Resistente, portatile e potente hub USB-C che consente di collegarsi alla rete, allo schermo, a multipli dispositivi USB
- Due porte HDMI supportano risoluzione fino a 4K UHD*, due porte USB 3.2 Gen 1 tipo-A, una porta USB-C Power Delivery (PD) fino a 60 W (20 V / 3 A) e una porta Ethernet 10/100/1000 Mbps
- Supporta modalità Extended su Mac OS 10.8 o superiore
- Supporta risoluzione fino a 4K@30Hz in modalità Mirror o Extended*
- Fino a 5 Gbps di velocità di trasmissione sulle porte USB secondo le specifiche dell'USB 3.2 Gen 1
- Velocità Gigabit (10/100/1000 Mbps) sulla porta di rete
- Supporta Power Delivery fino a 60 W (20 V a 3 A) per tutte le periferiche collegate
- Supporta la funzione USB Power Delivery (PD) fino a 60 W; richiede un caricatore PD esterno - disponibile da Manhattan
- Fori di ventilazione per evitare il surriscaldamento
- Alloggiamento in resistente alluminio, rende questo prodotto perfetto per le applicazioni desktop o anche da portare con se
- Plug and play
- Garanzia un anno
- * Quando entrambe le porte HDMI vengono utilizzate contemporaneamente, una porta offre una risoluzione di 4K a 30Hz e l'altra offre una risoluzione di 1080p a 60Hz

Specifiche:

Standard e Certificazioni

- USB 3.2 Gen 1
- HDMI 1.4
- CE
- FCC
- RoHS2
- RAEE

Informazioni generali

- Risoluzioni Video:

- 640 x 480
- 800 x 600
- 1024 x 768
- 1920 x 1080 (1080p@60Hz)
- 1920 x 1200
- 3840 x 2160p a 30 Hz (4K@30Hz)
- Porte USB-A: 5 Gbps
- Porta Ethernet Gigabit: 10/100/1000 Mbps
- Cavo segnale AWG32
- Alimentazione mediante bus
- Porta USB di ricarica: 60 W (20 V a 3 A)
- Schermatura in alluminio e mylar
- Tensione di resistenza: 100 VDC
- Resistenza di isolamento: 5 MOhm
- Resistenza conduttiva: 1 Ohm

Conessioni

Ingresso:

- Una USB-C 24-pin, maschio

Uscite:

- Due HDMI 19-pin, femmina
- Una porta RJ45 10/100/1000 Mbps femmina
- Due USB-A 4-pin, femmina
- Una porta USB-C 24-pin, Power Delivery, femmina

Informazioni fisiche

- Dimensioni: 13.5 x 54.5 x 15.25 mm
- Lunghezza del cavo: 30 cm
- Peso: 111.5 g
- Alloggiamento: alluminio

Informazioni ambientali

- Temperatura operativa: 0 - 45 °C
- Temperatura di stoccaggio: -10 - 70 °C
- Umidità (senza condensa): < 85%

Requisiti di sistema

- Windows 7/8.1/10
- Mac OS 10.8 o superiore

Contenuto della confezione

- Adattatore Multiporta USB-C SuperSpeed a doppia porta HDMI
- Guida d'installazione rapida

