

Armoire de chargement de bureau à 10 ports - 180 W

10 ports USB-C PD, baies spacieuses pour téléphones et tablettes, 180 W au total, jusqu'à 3 A / 18 W par port, verrouillable, protection contre les surtensions, ventilation silencieuse, boîtier métallique, noir

Part No.: [715942](#)

EAN-13: 0766623715942 | UPC: 766623715942

Caractéristiques:

- Stocke et recharge rapidement et en toute sécurité jusqu'à 10 smartphones, tablettes et autres dispositifs USB
- USB-C Power Delivery (PD 3.0) chargeant les ports avec une puissance allant jusqu'à 3 A / 18 W par port et 180 W au total
- Boîtier métallique robuste, sécurisé, peint par poudrage ; verrouillable avec deux clés incluses
- Protection contre les surcharges, les surintensités, les courts-circuits, les pics de tension et les coups de foudre
- Charge les ordinateurs Chromebook et autres convertibles qui prennent en charge le PD USB-C 18 W
- Baies spacieuses (345 x 22 x 235 mm chacune) avec gestion des câbles intégrée dans les séparateurs
- Ventilateur silencieux et fentes d'aération pour un débit d'air et une efficacité de refroidissement maximum
- DEL pour une surveillance facile de l'état du système
- Pieds en caoutchouc pour une utilisation antidérapante sur le bureau
- Entrée AC universelle avec connecteur C14 ; câble d'alimentation C13 vers CEE 7/4 EU inclus, peut être échangé pour différentes versions régionales
- Garantie de trois ans

Spécifications:

Normes et certifications

- PD 3.0
- CE
- RoHS

Caractéristiques électriques

- Entrée AC : 110 - 240 V ; 16 A ; 50 - 60 Hz
- Sortie USB-C : 5 - 12 V ; maximum 3 A ; 18 W ; 10 ports de sortie avec 180 W au total
- Paramétrage tension maximale :
 - USB-C :
 - 5 V / 3 A
 - 9 V / 2 A

- 12 V / 1,5 A

Caractéristiques de protection

- Court-circuit (SCP) avec mode de récupération automatique
- Surtension (OVP) avec mode de récupération automatique
- Surintensité (OCP) - limite de courant : 150% (max)

Caractéristiques physiques

- Commutateur marche/arrêt
- Indicateurs d'état LED
- Boîtier : 1 - 1,5 mm d'acier laminé à froid
- Dimensions du boîtier : 370 x 360 x 345 mm
- Dimensions de baie (10) : 345 x 22 x 235 mm
- Longueur du câble d'alimentation AC : 2 m
- Poids : 15 kg

Caractéristiques environnementales

- Température de fonctionnement : 0 - 45 °C
- Température de stockage : -15 - 45 °C
- Humidité (sans condensation) : 20 - 80 %

Contenu du Pack

- Armoire de chargement de bureau à 10 ports - 180 W
- Câble d'alimentation AC, 2 m
- Deux clés de porte
- Instructions



