Cavo attivo HDMI High-Speed in fibra ottica con connettore staccabile

4K@60Hz UHD, HDMI maschio a Micro HDMI maschio (tipo D) e HDMI maschio staccabile (tipo A), 30 m (100 piedi), HEC, ARC, contatti placcati in oro, nero

Part No.: 355520

EAN-13: 0766623355520 | UPC: 766623355520

Caratteristiche:

- Estende un segnale HDMI su lunghe distanze senza un ripetitore esterno, perdita di segnale o interferenze
- Supporta Ultra HD ad alta definizione (UHD) 4K@60Hz con sottocampionamento della crominanza 4: 4: 4
- Connettore HDMI standard (tipo A) a Micro HDMI (tipo D) per facilitare il collegamento in spazi ristretti; include un adattatore HDMI tipo A per la tradizionale connessione da sorgente a display
- Ibrido in fibra e filo di rame per un cavo più sottile; ideale per installazioni a parete e spazi ristretti
- Immune alle interferenze elettromagnetiche (EMI) e alle interferenze in radiofrequenza (RFI)
- Contatti dorati per una lunga durata nel tempo
- High Dynamic Range (HDR) per un contrasto superiore e colori brillanti
- Supporta HDMI Ethernet Channel (HEC)
- Supporta HDCP 2.2, CEC e ARC
- Compatibile con formati audio Dolby, Dolby Atmos, DTS e PCM
- Supporta larghezza di banda fino a 18 Gbps
- Plug and Play; non richiede alimentatore esterno
- Incorporato circuito di amplificazione attivo
- Garanzia un anno

Specifiche:

Standard e certificazioni
• RoHS
• CE
• FCC

Informazioni generali
• Fibra ottica OM3
• Risoluzione 4K (3840 x 2160) a 60 Hz
• Larghezza di banda: 18 Gbps
• Supporta HDCP 2.2
• Supporta CEC
• Supporto HDR

Per maggiori informazioni sui prodotti per Manhattan, consultate il vostro rivenditore locale o vistate il sito www.manhattan-products.com. Tutti i nomi dei prodotti o dei servizi qui menzionati sono marchi di fabbrica o marchi registrati appartenenti ai loro rispettivi proprietari. La distribuzione e la riproduzione di questo documento, l'uso e la divulgazione del materiale qui contenuto sono proibiti, senza specifica autorizzazione.

• Supporta ARC
• Lunghezza: 30 m (100 piedi)
• Peso: 900 g (1,98 libbre)

Chipset
• Uscita: SL82817
• Entrata: SL82827
• VCSEL II-VI
• Voltaggio operativo: 5V
• Corrente operativa: 50 mA
• Consumo: 250 mW

Connessioni:
• Un maschio HDMI a 19 pin, tipo A
• Un maschio Micro HDMI a 19 pin, tipo D (con adattatore maschio HDMI a 19 pin rimovibile, tipo A)
• Ingresso USB Micro-B: DC 5 V (opzionale)
• Contatti dorati
• Connettori pressofusi in zinco

Cavo:
• Cavo 28 AWG
• OD: 4.5 mm, ± 0.2 mm
• Raggio di curvatura: 20 mm
• Resistenza al tiro/trazione della fibra: 25 kg (250 N)

Caratteristiche ambientali
• Temperatura di funzionamento: da 0 a 75° C (32 - 167 ° F)
• Temperatura di stoccaggio: da -20 a 70° C
• Umidità (senza condensa): da 10 a 85%

Contenuto della confezione
• Cavo ottico attivo ad alta velocità da HDMI a micro HDMI con adattatore HDMI
• Cavo di alimentazione da USB Micro-B maschio a USB-A maschio, 0,7 m (2,3 piedi)





Per maggiori informazioni sui prodotti per Manhattan, consultate il vostro rivenditore locale o vistate il sito www.manhattan-products.com. Tutti i nomi dei prodotti o dei servizi qui menzionati sono marchi di fabbrica o marchi registrati appartenenti ai loro rispettivi proprietari. La distribuzione e la riproduzione di questo documento, l'uso e la divulgazione del materiale qui contenuto sono proibiti, senza specifica autorizzazione.









Per maggiori informazioni sui prodotti per Manhattan, consultate il vostro rivenditore locale o vistate il sito www.manhattan-products.com. Tutti i nomi dei prodotti o dei servizi qui menzionati sono marchi di fabbrica o marchi registrati appartenenti ai loro rispettivi proprietari. La distribuzione e la riproduzione di questo documento, l'uso e la divulgazione del materiale qui contenuto sono proibiti, senza specifica autorizzazione.