

# Cavo attivo HDMI High-Speed in fibra ottica con connettore staccabile

4K@60Hz UHD, HDMI maschio a Micro HDMI maschio (tipo D) e HDMI maschio staccabile (tipo A), 70 m (230 piedi), HEC, ARC, contatti placcati in oro, nero  
Part No.: [355544](#)

EAN-13: 0766623355544 | UPC: 766623355544

## Caratteristiche:

- Estende un segnale HDMI su lunghe distanze senza un ripetitore esterno, perdita di segnale o interferenze
- Supporta Ultra HD ad alta definizione (UHD) 4K@60Hz con sottocampionamento della cromaticità 4: 4: 4
- Connettore HDMI standard (tipo A) a Micro HDMI (tipo D) per facilitare il collegamento in spazi ristretti; include un adattatore HDMI tipo A per la tradizionale connessione da sorgente a display
- Ibrido in fibra e filo di rame per un cavo più sottile; ideale per installazioni a parete e spazi ristretti
- Immune alle interferenze elettromagnetiche (EMI) e alle interferenze in radiofrequenza (RFI)
- Contatti dorati per una lunga durata nel tempo
- High Dynamic Range (HDR) per un contrasto superiore e colori brillanti
- Supporta HDMI Ethernet Channel (HEC)
- Supporta HDCP 2.2, CEC e ARC
- Compatibile con formati audio Dolby, Dolby Atmos, DTS e PCM
- Supporta larghezza di banda fino a 18 Gbps
- Plug and Play; non richiede alimentatore esterno
- Incorporato circuito di amplificazione attivo
- Garanzia un anno

## Specifiche:

### Standard e certificazioni

- RoHS
- CE
- FCC

### Informazioni Generali

- Fibra ottica OM3
- Risoluzione 4K (3840 x 2160) a 60 Hz
- Larghezza di banda: 18 Gbps
- Supporta HDCP 2.2
- Supporta CEC
- Supporto HDR

- Supporta ARC
- Lunghezza: 70 m (230 ft.)
- Peso: 2,1 kg (4,63 libbre)

#### Chipset

- Uscita: SL82817
- Entrata: SL82827
- VCSEL II-VI
- Voltaggio operativo: 5V
- Corrente operativa: 50 mA
- Consumo: 250 mW

#### Conessioni:

- Un maschio HDMI a 19 pin, tipo A
- Un maschio Micro HDMI a 19 pin, tipo D (con adattatore maschio HDMI a 19 pin rimovibile, tipo A)
- Ingresso USB Micro-B: DC 5 V (opzionale)
- Contatti dorati
- Connettori pressofusi in zinco

#### Cavo:

- Cavo 28 AWG
- OD: 4.5 mm, ± 0.2 mm
- Raggio di curvatura: 20 mm
- Resistenza al tiro/trazione della fibra: 25 kg (250 N)

#### Caratteristiche ambientali

- Temperatura di funzionamento: da 0 a 75° C (32 - 167 ° F)
- Temperatura di stoccaggio: da -20 a 70° C (-4 - 158°F)
- Umidità (senza condensa): da 10 a 85%

#### Contenuto della confezione

- Cavo ottico attivo ad alta velocità da HDMI a micro HDMI con adattatore HDMI
- Cavo di alimentazione da USB Micro-B maschio a USB-A maschio, 0,7 m (2,3 piedi)



