

Stazione di ricarica Power Delivery - 90 W

Una porta USB-C Power Delivery fino a 60 W, una porta USB-C Power Delivery fino a 30 W, due porte USB-A Quick Charge™ fino a 18 W ciascuna, Supporto, Nero

Part No.: [102247](#)

EAN-13: 0766623102247 | UPC: 766623102247

Caratteristiche:

- Soluzione di ricarica con due porte USB-C Power Delivery (PD 3.0) e due porte di ricarica Quick Charge™ USB-A
- Ricarica simultaneamente differenti dispositivi con allocazione della potenza ottimizzata
- Uscita totale supportata: 90 W
- La porta USB-C Power Delivery fornisce fino a 60 W per caricare un notebook, laptop, Ultrabook™, tablet o altri dispositivi alimentati tramite USB-C
- La porta USB-C PD fornisce fino a 60 W
- La porta USB-C Power Delivery fornisce fino a 30 W per caricare laptop, tablet, smartphone, game console o altri dispositivi alimentati tramite USB-C
- Una porta USB-C fornisce fino a 30 W
- Due porte USB-A Quick Charge 3.0 forniscono fino a 18 W ciascuna per ricaricare qualsiasi dispositivo portatile
- Due porte USB-A QC 3.0 forniscono fino a 18 W ciascuna
- Include un supporto per mantenere i cavi organizzati
- Indicatore LED di stato
- Include adesivo 3M per montare la stazione sotto la scrivania per mantenere una postazione di lavoro libera dai cavi
- Protezione da sovraccarico, sovracorrente e surriscaldamento
- Compatto, portatile ed elegante, ideale per una perfetta organizzazione della scrivania
- Garanzia un anno

Specifiche:

Standard e Certificazioni:

- USB
- Power Delivery 3.0
- Qualcomm Quick Charge 3.0
- CE
- FCC
- RoHS
- RAEE
- ETL

Porte

- Due USB-C Power Delivery (PD 3.0)
- Due USB-A Quick Charge 3.0

Informazioni generali

- Ingresso AC: 100 – 240 V; 50 – 60 Hz
- Uscite USB-C: 5 - 20 V ; massimo 3 A; 60 W
- Voltaggio / settaggio della corrente (massimo):
 - USB-C PD 60 W
 - 5 V / 3 A
 - 9 V / 3 A
 - 12 V / 3 A
 - 15 V / 3 A
 - 20 V / 3 A
 - USB-C PD 30W
 - 5 V / 3 A
 - 9 V / 3 A
 - 12 V / 2.5 A
 - 15 V / 2 A
 - 20 V / 1.5 A
 - USB-A QC 3.0 18 W:
 - 3.6 – 6.5 V / 3 A
 - 6.5 – 9 V / 2 A
 - 9 – 12 V / 1.5 A

Caratteristiche entrata:

- Tensione nominale AC: 100 - 240 V
- Intervallo di frequenza: 50 - 60 Hz (± 1 Hz)
- Corrente: ? 1 A a 100 VAC 60 Hz

Caratteristiche uscita:

- Tensione nominale: 5 / 9 / 12 / 15 / 20 V
- Corrente: 3 A massimo (con tensione costante)
- Potenza nominale: massimo 90 watt
- Tensione di superamento: ? 5%

Caratteristiche di protezione:

- Cortocircuito (SCP) con modalità di ripristino automatico
- Sovratensione (OVP) con modalità di ripristino automatico
- Sovracorrente (OCP) - limite di corrente: 150% (max)
- Sovratemperatura (OTP)

Informazioni fisiche

- Dimensioni: 11.59 x 10 x 2.5 cm
- Peso: 0.22 kg
- Alloggiamento: plastica

Informazioni ambientali

- Temperatura d'esercizio: 0 - 30°C
- Temperatura di stoccaggio: -20 - 65°C
- Umidità (senza condensa): 10 - 90 %

Contenuto della confezione:

- Stazione di ricarica Power Delivery - 90 W
- Supporto per stazione di ricarica
- Adesivo 3M 1pezzo
- Cavo alimentazione 1 m
- Istruzioni



